

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer.

1. Identifikation af stoffet/materialet					
Handelsnavn:	Arbo Smalfuge	Leverandør:	A-Trading Fugekemi A/S Bøgildsmindevej 5 9400 Nørresundby Tlf.: 9817 0500 Fax: 9817 3083		
Beskrivelse:	En-komponent fugemasse baseret på akryldispersion		Kontaktperson:	Ernst B. Asp	
PR-nr.:	-				
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer					
Navn	CAS-nr.	Type	Koncentration	Symbol	R-sætning
Ethylenglycol	107-21-1	Opløsningsmiddel	0,3%	-	-
3. Fareidentifikation					
Ingen særlige sundhedsfarlige egenskaber ved normal brug. (vandigt produkt).					
4. Førstehjælpsforanstaltninger					
Indånding:	Ingen særlige.				
Øjne:	Ingen særlige.				
Indtagelse:	Giv rigelige mængder mælk eller vand, fremkald ikke opkastning. Søg læge.				
Hud:	Ingen særlige.				
5. Brandbekæmpelse					
Ingen særlige forholdsregler.					
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld					
Ingen særlige. Se endvidere punkt 8 og 13. Se endvidere punkt 8 og 13.					
7. Håndtering og opbevaring					
Opbevares tørt og køligt (5-25° C)					
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler					
Grænseværdier:	Ethylenglycol, 50 qcm (L)				
Åndedrætsværn:	Ikke påkrævet.				
Øjenbeskyttelse:	Ikke påkrævet.				
Hudbeskyttelse:	Ikke påkrævet.				
9. Fysiske og kemiske egenskaber					
Tilstandsform:	Pasta.	Opløselighed i vand:	Opløselig.		
Farve:	Varierende.	pH værdi:	8-9		
Lugt:	Let	Massefylde, g/cm ³	1,06		
Smeltepunkt:	-	Flammepunkt, C	Ikke aktuelt.		
Kogepunkt:	100	Selvantændelsestemperatur, C	Ikke aktuelt.		
Damptryk:	-	Ekspløsningsgrænser: %	Ikke aktuelt.		
Andet:	-				
10. Stabilitet og reaktivitet					
Stabil under normale omstændigheder. Ikke reaktivt.					

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlig egenskaber)			
Indånding:	Ingen særlige.		
Øjne:	Ingen særlige.		
Indtagelse:	Kan give mavesmerter.		
Hud:	Ingen særlige.		
12. Miljøoplysninger			
Ingen specifikke. Må ikke udledes i kloak eller vandløb.			
13. Bortskaffelse			
Bortskaffes efter reglerne for kemikalieaffald.			
Kemikalieaffaldskort nr.:	3.22	Kemikalieaffaldsgruppe:	H
14. Transportoplysninger			
UN-nr.:	-	RID/ADR:	-
		IMDG:	-
15. Oplysninger om regulering			
Inderholder:	-	Symboler:	Ingen.
		MAL-kode:	00-1 (1993)
R-sætninger:	Ingen.		
S-sætninger:	Ingen.		
Anvendelses begrænsninger:	Ingen.		
Krav om særlig uddannelse:	Ingen.		
16. Andre oplysninger			
Udfyldt på grundlag af producentens oplysninger.			

Specifikation

Arbo Smalfugemasse

Instruktion

Påføres på rene og fedtfrie flader arbejdstemperatur på ikke under +5° C.

Produkt

1 komponent segplastisk smalfugemasse på basis af acryldispersion.

Egenskaber

Hærder på overfladen efter ca. 30 minutter, gennemhærdet ca. 48 timer. Fugemassen hærder på alle sugende flader samt delvis på affedet metal samt hårdt P.V.C. Gennemhærdet fugemasse er vandfast men tåler ikke at stå under vedvarende vand. Fugemassen kan overmales

Farver: Ved påføring er materialet hvid under afhærdningen forvokdes fugemasse til transparent.

Temperaturbestandig: -25° C til +120° C.

Elasticitet: +15% forskydning, 30% sætning.

Max. fugebredde: 10 mm.

Opbevaring: Opbevares frostfrit.

Lagerholdbarhed: I lukket emballage 12 mdr.

Indhold: Pr. patron 310 ml.

Sikkerhedsregler: For malerarbejde, kode: 00-1

Luk vindue