

## BENKEPLATE I DEKTON® – FDV

- **Type:** Dekton®
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelser:** 12, 20 mm – samt opbygging med sargkant. 4 mm (sprutpaneler)
- **Overflater:** Avhengig av type
- **Kanter:** Forskjellige typer som alle profileres i platen
- **LCA:** CO<sub>2</sub>e avtrykk: 112 kg pr. m<sup>2</sup> benkeplate i 20-års bruk \*resultat av LCA

### Materialbeskrivelse:

Dekton® er laget av 100 % naturlige mineralpartikler, som presses til plater under 25.000 tonns trykk, og deretter smeltes sammen ved brenning på rundt 1200° C.

Det er et svært sterkt materiale med mange kvaliteter. Blant annet er produktet varmebestandig, uv-bestandig, og har en nesten lukket overflate, noe som sikrer god kjøkkenhygiene og minimalt vedlikehold.

Hos DFI-GEISLER skjæres platene med minimal miljøpåvirkning, blant annet ved hjelp av fornybar energi og resirkulering av vann fra skjæreverktøy. 67 % av den totale miljøpåvirkningen fra benkeplaten kommer fra råmaterialet, ettersom de naturlige elementene som materialet består av, brennes ved høye temperaturer. På samme måte står den lange og tunge transporten fra Spania for en stor andel av det totale fotavtrykket.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTSTANDSDYKTIG<br>OVERFOR UV-STRÅLER                                               | MOTSTANDSDYKTIG<br>OVERFOR RIPER                                                    | FLEKKAVVISENDE                                                                      | MAKSIMAL RESISTENS<br>OVERFOR ILD OG VARME                                          | VARMESTABIL                                                                           | DIMENSJONSSTABIL                                                                      |
|  |  |  |  |  |  |
| MEGET<br>SLITESTERK                                                                 | MOTSTANDSDYKTIG<br>OVERFOR FROST OG<br>OPPTINING                                    | HØY MEKANISK<br>STYRKE                                                              | REDUSERT<br>VANNOPPTAKELSE                                                          | BRANNSIKKERT<br>MATERIALE                                                             | HØY STYRKE MOT<br>VANNOPPTAK                                                          |
|  |  |  |  |  |  |

### Rengjøring:

Daglig rengjøring av Dekton® gjøres ved å tørke av med en myk klut, fuktet i rent, varmt vann. Tørk deretter av med en tørr, lofri klut.

Surface Cleaner eller Q-Action kan med fordel brukes til grundig rengjøring av Dekton®. Det kan kjøpes hos din forhandler eller på vår hjemmeside: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengjøringsveiledning:

- Sørg for at overflaten er ren og fuktig.
- Rengjør bare et lite område av gangen.
- Fordel Surface Cleaner på overflaten med en fuktig melaminsvamp, og rengjør platen med lette bevegelser.
- La det virke i 5 minutter. Gjenta eventuelt rengjøringen.
- Pass på at produktet ikke tørker ut på noe tidspunkt – verken under behandlingen eller senere vask.
- Vask av med rent varmt vann gjentatte ganger, til all Surface Cleaner er fjernet.
- Tørk av med tørr, lofri klut.

Dekton® tåler de fleste rengjøringsmidler, men bruk av disse er kun nødvendig for å løse opp eventuelle inntørkede flekker; la flekken løse seg opp i noen minutter, gni forsiktig i sirkulære bevegelser med en myk, fuktig klut - husk å tørke over med rent vann og en tørr lofri klut etterpå.

Unngå bruk av slipende rengjøringsprodukter, stålsvamper samt produkter med saltsyre.

**Vedlikehold:**

Dekton® krever ingen form for vedlikehold, utover vanlig rengjøring.

Du kan prøve å fjerne kalkflekker med såpe og tørke av med rent vann - eller alternativt med et fortynnet kalkfjernerprodukt på en fuktig skuresvamp. Rengjør med sirkelbevegelser i noen minutter - husk å skylle grundig med rent vann.

**Varme:**

Dekton® tåler varme.

**Robusthet:**

Dekton® er et utrolig hardt materiale, men det kan oppstå riper, om f.eks et lite kvartskorn kommer mellom benkeplaten og en gjenstand som blir dratt langs platen. Produktet kan også ripes, hvis det brukes et redskap med samme eller større hardhet som Dekton®.

Gjenstander av metall, som f.eks kniver, bokser, gryter og lignende, kan etterlate striper på platen. Disse flekkene kan forsøkes fjernet med vanlig rengjøringsmiddel og vann – eller alternativt med et rengjøringsmiddel for glasskeramiske platetopper eller et surt rengjøringsmiddel. Husk alltid å skylle etter med rent, varmt vann.

Se mer i avsnittet "Rengjøring".