

BENKEPLATE I KERAMIKK – FDV

- **Type:** Keramikk
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelser:** 12, 20 mm – samt oppbygging med sargkant
- **Overflater:** Matt, polert, silk – avhengig av type
- **Kanter:** Forskjellige typer, som alle profileres i platen
- **LCA:** CO₂e avtrykk: 112 kg pr. m² benkeplate over 20-års bruk *resultat av LCA

Materialbeskrivelse:

Keramikk er laget av naturlige materialer som sand, leire, fargepigmenter og mineraler, som presses sammen og brennes ved temperaturer på ca. 1200 °C. Det er et veldig sterkt materiale med mange kvaliteter. Produktet er blant annet fargebestandig og har en nesten lukket overflate, som sikrer god kjøkkenhygiene og minimalt vedlikehold.

Hos DFI-GEISLER bearbeides platene med minimal miljøpåvirkning, ved hjelp av blant annet fornybar energi og resirkulering av vann fra skjæreverktøy. 67 % av benkeplatenes totale miljøpåvirkning stammer fra råmaterialet, da de naturlige grunnstoffene som utgjør materialet brennes ved høye temperaturer. Den lange og tunge transporten fra Italia og Spania utgjør også en stor andel av det totale avtrykket.



100 % naturlig mineralinnhold



Hygienisk
Ikke skadelig for næringsmidler



Fryse- og tinebestandig



Enkel å rengjøre
Kjemikaliebestandig



Ikke-absorberende
Tett opptil 0 % vannabsorpsjon



Bestandig
Flammebestandig og varmebestandig ved høye temperaturer. Keramikk slipper ikke ut giftige gasser når utsatt for flammer



Kromatiske egenskaper
Fargerne er mineralbasert og blekes ikke når utsatt for UV-stråling



Bøyningsmotstandig
Har svært god bøyningsstyrke



Lettvekt
25 kg / m² ved en tykkelse på 12 mm



Grønn
Er gjenvinnbar



Svært slitesterk
Keramikk er motstandsdyktig mot avslipping

Rengjøring:

Daglig rengjøring av keramikk gjøres ved å tørke av med en myk klut, fuktet i rent, varmt vann. Tørk deretter av med en tørr, lofri klut.

Surface Cleaner eller Q-Action kan med fordel brukes til grundig rengjøring av keramikk. Det kan kjøpes hos din forhandler eller på vår hjemmeside: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengjøringsveiledning:

- Sørg for at overflaten er ren og fuktig.
- Rengjør bare et lite område av gangen.
- Fordel Surface Cleaner på overflaten med en fuktig melaminsvamp, og rengjør platen med lette bevegelser.
- La det virke i 5 minutter. Gjenta eventuelt rengjøringen.
- Pass på at produktet ikke tørker ut på noe tidspunkt – verken under behandlingen eller senere vask.
- Vask av med rent varmt vann gjentatte ganger, til all Surface Cleaner er fjernet.
- Tørk av med tørr, lofri klut.

Keramikk tåler de fleste rengjøringsmidler, men bruk av disse er kun nødvendig for å løse opp eventuelle inntørkede flekker; la flekken løse seg opp i noen minutter, gni forsiktig i sirkulære bevegelser med en myk, fuktig klut - husk å tørke over med rent vann og en tørr lofri klut etterpå.

Unngå bruk av slipende rengjøringsprodukter, stålsvamper og lignende.

Sterkt fargede matvarer som rødvín, rødbeter og karri bør tørkes av så snart som mulig for å unngå misfarging.

Vedlikehold:

Keramikk krever ingen form for vedlikehold, utover vanlig rengjøring.

Varme:

Keramikk tåler varme opp til 250° grader - benytt alltid bordskånere eller lignende.

Robusthet:

Keramikk er et utrolig hardt materiale, men det kan oppstå riper om et lite kvartskorn kommer mellom benkeplaten og en gjenstand som blir dratt langs platen. Produktet kan også ripes hvis det brukes et redskap med samme eller høyere hardhet som keramikk.

Gjenstander av metall, som f.eks kniver, bokser, gryter og lignende, kan etterlate striper på platen. Disse flekkene kan forsøkes fjernet med vanlig rengjøringsmiddel og vann – eller alternativt med et rengjøringsmiddel for glasskeramiske platetopper eller et surt rengjøringsmiddel. Husk alltid å skylle etter med rent, varmt vann.