

# BORDPLADE I KOMPOSITSTEN – FDV

- **Type:** Kompositsten
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelser:** 12, 20, 30 mm – samt opbygning med sargkant
- **Overflader:** Børstet, matt, poleret, suede, satin – afhængig af type
- **Kanter:** Forskellige typer som alle profileres i pladen
- **LCA:** CO<sub>2</sub>e aftryk: 196 kg pr. m<sup>2</sup> bordplade i 20-års brug \*resultat af LCA

## Materialebeskrivelse:

Kompositsten består af mindst 90 % kvarts-mineraler, farvepigmenter og bindemidler af harpiks. Dette giver et udtryk som natursten, men med en mere ensartet og lukket overflade. Et eksklusivt produkt, som kræver minimalt vedligehold.

Hos DFI-GEISLER foregår tilskæringen af pladerne med minimal miljøpåvirkning, ved hjælp af bl.a. vedvarende energi og genanvendelse af vand, fra skærende værktøjer.

Den primære miljøpåvirkning kommer fra råmaterialefasen (63%). 30 % af den samlede miljøpåvirkning kommer fra transporten af råvarerne fra Italien og Spanien til fabrikken på Mors.

## Rengøring:

Den daglige rengøring af kompositsten klares ved at aftørre med en blød klud, opvredet i rent, varmt vand. Aftørres herefter med en tør fnugfri klud.

Surface Cleaner eller Q-Action kan med fordel bruges til grundrengøring af kompositsten. Det kan købes hos din forhandler eller på vores hjemmeside: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengøringsvejledning:

- Sørg for, at overfladen er ren og fugtig.
- Rengør kun et mindre område ad gangen.
- Fordel Surface Cleaner på overfladen med en fugtig melaminsvamp og rengør med lette bevægelser.
- Lad virke i 5 minutter. Gentag eventuelt rengøringen.
- Sørg for at produktet ikke på noget tidspunkt udtørres – hverken under behandling eller senere afvaskning.
- Afvask med rent varmt vand gentagne gange, til alt Surface Cleaner er fjernet.
- Aftør med tør fnugfri klud.

Kompositsten tåler de fleste rengøringsmidler. Vær dog opmærksom på, at rengøringsmidler med meget høj eller lav PH-værdi, samt afkalkende- og blegende rengøringsmidler, straks skal fjernes fra bordpladen, da overfladen ellers beskadiges.

Undgå brug af slibende rengøringsmidler, stålsvampe og lignende.

Melaminsvampe er let slibende – undgå at bruge dem på bordplader med poleret overflade.

## Vedligehold:

**Husk** at overfladebehandle pladen med den medfølgende FILA MP90 ECO XTREME før ibrugtagning. Overfladebehandlingen gentages efter behov.

FILA MP90 ECO XTREME imprægneringsvejledning:

- Sørg for, at overfladen er ren og tør – brug eventuelt Surface Cleaner til rengøring. Det kan købes hos din forhandler eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>.
- Ryst flasken.
- Påfør et jævnt lag FILA MP90 ECO XTREME med pensel, blød svamp eller fnugfri bomuldsklud.

- Gentag behandlingen efter 20 minutter.
- Før produktet tørrer (ca. 20 min.), skal du fjerne overskydende imprægneringsvæske med en ren, tør og fnugfri klud.
- Bordpladen kan anvendes allerede efter 2 timer. Den vand- og olieafvisende beskyttelse er aktiv efter 24 timer.
- OBS! Efter endt behandling kan overfladen se uens ud – efter et døgn har dette udlignet sig.

**Varme:**

Kompositsten tåler ikke varme gryder, fade og lignende - benyt altid bordskånere eller lignende.

**Robusthed:**

Syrer, som er almindelig forekommende i et køkken - f.eks. citron og eddike, skal straks tørres bort.

Stærk farvende fødevarer, som rødvin, rødbede og karry skal aftørres straks, for at undgå misfarvning af bordpladen.

Se mere i afsnittet "Rengøring".