

BORDPLADE I NATURSTEN – FDV

- **Type:** Natursten, herunder quartzite
- **Leverandør:** DFI-GEISLER, Industrivej 21 - 7900 Nykøbing Mors - Danmark
- **Tykkelser:** 20, 30 mm – samt opbygning med sargkant
- **Overflader:** Mat, poleret, satin – afhængig af type
- **Kanter:** Forskellige typer som alle profileres i pladen
- **LCA:** CO₂e aftryk: 204 kg pr. m² bordplade i 20-års brug *resultat af LCA

Materialebeskrivelse:

Natursten og quartzite er begge 100 % naturmaterialer, dannet af naturen gennem mange millioner af år. Det er mineraler, der giver de utroligt flotte farver og mønstre, i begge produkttyper. Hver plade er unik og har sit helt egen farvespil og åretegning. De er porøse, med naturlige svindrevner og huller.

Hos DFI-GEISLER foregår tilskæringen af pladerne med minimal miljøpåvirkning, ved hjælp af bl.a. vedvarende energi og genanvendelse af vand fra skærende værktøjer. 58 % af miljøpåvirkningen fra natursten, har oprindelse i udvindingen af råmaterialerne, hvor store mængder af elektricitet og diesel anvendes. Transporten af de tunge råmaterialer, tilfører 34 % til den samlede miljøpåvirkning af natursten.

Rengøring:

Den daglige rengøring af natursten klares ved at aftørre med en blød klud, opvredet i rent, varmt vand. Aftørres herefter med en tør fnugfri klud.

Surface Cleaner eller Q-Action kan med fordel bruges til grundrengøring af natursten. Det kan købes hos din forhandler eller på vores hjemmeside: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengøringsvejledning:

- Sørg for, at overfladen er ren og fugtig.
- Rengør kun et mindre område ad gangen.
- Fordel Surface Cleaner på overfladen med en fugtig melaminsvamp og rengør med lette bevægelser.
- Lad virke i 5 minutter. Gentag eventuelt rengøringen.
- Sørg for at produktet ikke på noget tidspunkt udtørre – hverken under behandling eller senere afvaskning.
- Afvask med rent varmt vand gentagne gange, til alt Surface Cleaner er fjernet.
- Aftør med tør fnugfri klud.

Begge produkter tåler de fleste rengøringsmidler. Vær dog opmærksom på, at rengøringsmidler med meget høj eller lav PH-værdi, samt afkalkende- og blegende rengøringsmidler, straks skal fjernes fra bordpladen, da overfladen ellers beskadiges.

Undgå brug af slibende rengøringsmidler, stålsvampe og lignende.

Melaminsvampe er let slibende – undgå at bruge dem på bordplader med poleret overflade.

Vedligehold:

Natursten er åbne i overfladen og modtagelige for eks. farve og fedt, som kan efterlade pletter på pladerne.

Husk derfor at overfladebehandle pladen med den medfølgende FILA MP90 ECO XTREME før ibrugtagning. Overfladebehandlingen gentages efter behov.

FILA MP90 ECO XTREME imprægneringsvejledning:

- Sørg for, at overfladen er ren og tør – brug eventuelt Surface Cleaner til rengøring. Det kan købes hos din forhandler eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>.
- Ryst flasken.
- Påfør et jævnt lag FILA MP90 ECO XTREME med pensel, blød svamp eller fnugfri bomuldsklud.
- Gentag behandlingen efter 20 minutter.
- Før produktet tørrer (ca. 20 min.), skal du fjerne overskydende imprægneringsvæske med en ren, tør og fnugfri klud.
- Bordpladen kan anvendes allerede efter 2 timer. Den vand- og olieafvisende beskyttelse er aktiv efter 24 timer.
- OBS! Efter endt behandling kan overfladen se uens ud – efter et døgn har dette udlignet sig.

Varme:

Natursten og quartzite tåler ikke varme gryder, fade og lignende - benyt altid bordskånere eller lignende.

Robusthed:

Syrer, som er almindelig forekommende i et køkken - f.eks. citron og eddike, skal straks tørres bort.

Stærk farvende fødevarer, som rødvin, rødbede og karry skal aftørres straks, for at undgå misfarvning af bordpladen.

Se mere i afsnittet "Rengøring".