

Så här underhåller du din

MARMORBÄNKSKIVA

Marmor är en bergart som bildas genom kristallisering av kalksten. Marmor är porös och mjuk – med tiden kommer det att uppstå repor på bänkskiva - denna patina är bara ett tecken på att du har vågat använda den för sitt avsedda ändamål. Marmor har de vackraste färgerna, mönstren och ådringarna. Du har valt en bänkskiva i ett unikt naturmaterial som ingen annan kan matcha.

VIKTIG - INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN BÄNKSKIVA:

Marmor har en öppen yta och är mottagliga för fläckar som färg och fett, vilket kan lämna fläckar på skivorna.

Kom ihåg att ytbehandla skivan med medföljande FILA MP90 ECO XTREME före användning och vid behov. Repetera ytbehandlingen efter behov.

Om du har köpt en förimpregnerad bänkskiva, behöver du inte ytbehandla den före användning

Marmor innehåller kalk och tål därför inte kalkborttagningsmedel, blekmedel och sura vätskor (rengöringsmedel, citron, rödvin etc.). Detta korroderar skivan och ger matta fläckar som inte går att ta bort.

Syror som är vanligt förekommande i ett kök, till exempel citron och vinäger, ska torkas bort omedelbart.

Livsmedel med starka färgämnen som rödvin, rödbetor och curry ska torkas bort omedelbart, för att undvika missfärgning av bänkskivan.

Undvik att använda slipande rengöringsmedel, skursvampar av stål och liknande. Var försiktig vid användning av melaminsvampar, eftersom de är något slipande.

Marmor tål inte värme - använd alltid bordsunderlägg eller liknande.

FILA MP90 ECO XTREME impregneringsguide:

- Se till att ytan är ren och torr - använd vid behov Surface Cleaner för rengöring. Den finns tillgänglig hos din återförsäljare eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>.
- Skaka flaskan.
- Applicera MP90 ECO XTREME jämnt med en pensel, mjuk svamp eller luddfri bomullstrasa.
- Upprepa behandlingen efter 20 minuter.
- Innan produkten torkar (ca 20 minuter), avlägsna överflödiga impregneringsvätska med en ren, torr och luddfri trasa.
- Bänkskivan kan användas redan efter 2 timmar. Det vatten- och oljeavvisande skyddet är aktivt efter 24 timmar.
- OBSERVERA! Efter behandlingen kan ytan se ojämn ut - detta jämnar ut sig efter 24 timmar.

Daglig rengöring:

Torka av marmor med en mjuk trasa urvriden i rent, varmt vatten. Sedan torka av med en torr, luddfri trasa.

Surface Cleaner eller Q-Action kan användas för grundrengöring av marmor. De finns tillgängliga hos din återförsäljare eller på: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengöringsinstruktioner:

- Se till att ytan är ren och fuktig.
- Rengör endast en liten yta åt gången.
- Fördel Surface Cleaner på ytan med en fuktig melaminsvamp och kör med lätta rörelser.
- Låt verka i 5 minuter. Upprepa rengöringen om det behövs.
- Se till att produkten inte torkar ut vid något tillfälle - varken under behandlingen eller efter tvätt.
- Tvätt med rent varmt vatten upprepade gånger tills all Surface Cleaner har avlägsnats.
- Torka av med en torr, luddfri trasa.

UNDERHÅLL AV DISKHO:

Vårt sortiment innehåller fler än 200 olika modeller av diskhoar i varierande material från erkända tillverkare.

Varje tillverkare av diskhoar har sina egna rekommendationer för rengöring och underhåll. Om du vill ha en specifik tillverkares rekommendation kan du besöka tillverkarens hemsida för exakta instruktioner.

Här har vi samlat allmänna rekommendationer för olika typer av diskhoar.

Rengöring av diskhoar i stål:

För att hålla din diskho av stål ren och snygg rekommenderas att du:

- Rengör diskhon dagligen med en diskborste och diskmedel och skölj därefter med rent vatten. Eftertorka med en torr trasa för att undvika kalkavlagringar från vattnet.
- Var uppmärksam på kalk då kalken kan binda föroreningar och missfärgningar. Kalk kan avlägsnas med en blandning av hushållsvinäger (5%) och vatten (1:10) eller ett vanligt avkalkningsmedel (arbetstid 3 minuter) - kom ihåg att alltid skölja noggrant med vatten samt eftertorka med en torr trasa. Många tillverkare av diskhoar erbjuder sina egna rengörings- och skötselprodukter, se deras specifika hemsidor för rekommendationer.
- Var extra uppmärksam på kalkavlagringar om du har en kran med hetvattenfunktion då kalk lättare fälls ut och lägger sig på ytan när vattnet värms upp. För att undvika detta rekommenderas daglig avtorkning och regelbunden avkalkning av diskhon.
- Undvik konstant exponering för kokande vatten på ett och samma ställe på diskhons yta då kalkavlagringar bildas lättare på detta ställe. Om kranen med hetvattenfunktion används för skällning eller rengöring rekommenderas att du använder en kastrull eller liknande som du ställer på botten av diskhon.
- Ta bort svåra avlagringar av fett eller liknande med en mjuk svamp och ett vanligt rengöringsmedel. Tänk på att alltid rengöra i stålets slipriktning och skölj därefter noggrant med vatten.

Skötsel av diskho i stål:

- För att bevara diskhons ursprungliga utseende kan det då och då bli nödvändigt att använda ett polermedel för rostfritt stål, se tillverkarens specifika hemsida för rekommenderat polermedel.

Undvik följande:

- Slipmedel: Använd inte skurpulver, stålull, stålsvampar eller andra slipande rengöringsmedel.
- Rengöringsmedel med klor.

Skölj och torka omedelbart om diskhon kommer i kontakt med livsmedel med mycket surt pH-värde som juice, te, senap, alkohol eller majonnäs.

Om det uppstår rostfläckar är det inte själva diskhon som rostar. Detta orsakas oftast av rostpartiklar från andra föremål som burkar, köksredskap och köksredskap. Torka bort dem med en fuktig trasa och ett vanligt diskmedel.

Rengöring av färgade diskhoar med PVD-beläggning: (mässing, koppar, gunmetall etc.)

För att hålla din diskho med PVD-beläggning ren och snygg rekommenderas att du:

- Rengör diskhon dagligen med en diskborste och diskmedel och skölj därefter med rent vatten. Eftertorka med en torr trasa för att undvika kalkavlagringar från vattnet.
- Var uppmärksam på kalk då kalken kan binda föroreningar och missfärgningar. Kalk kan avlägsnas med en blandning av hushållsvinäger (5%) och vatten (1:10) - kom ihåg att alltid skölja noggrant med vatten samt eftertorka med en torr trasa. Många tillverkare av diskhoar erbjuder sina egna rengörings- och skötselprodukter, se deras specifika hemsida för rekommendationer.
- Var extra uppmärksam på kalkavlagringar om du har en kran med hetvattenfunktion då kalk lättare fälls ut och lägger sig på ytan när vattnet värms upp. För att undvika detta rekommenderas daglig avtorkning och regelbunden avkalkning av diskhon.

- Undvik konstant exponering för kokande vatten på ett och samma ställe på diskhons yta då kalkavlagringar bildas lättare på detta ställe. Om kranen med hetvattenfunktion används för skällning eller rengöring rekommenderas att du använder en kastrull eller liknande som du ställer på botten av diskhon.

Undvik följande:

- Starka kemikalier: undvik rengöringsmedel som innehåller starka syror eller baser såsom avloppsrengörare, ugnarengöringsmedel, Cillit BANG och blekmedel.
- Slipmedel: Använd inte skurpulver, stålull eller andra slipande rengöringsmedel.
- Stark värme: Placera inte mycket heta kokkärl direkt i diskhon då det kan orsaka kosmetiska skador på ytan.

Skölj och torka omedelbart om diskhon kommer i kontakt med kemikalier, starkt alkaliska, sura eller klorhaltiga rengöringsmedel. Detsamma gäller livsmedel, särskilt med mycket surt pH-värde, som inte bör lämnas i diskhon. Ytan kan skadas permanent vid kontakt med ovanstående.

Tänk på att diskhons beläggning kan skadas om den träffas av vassa föremål.

Det är inte möjligt att reparera eller återställa en skadad PVD-yta.

Rengöring av diskho i komposit: (Cristadur, Cristalite, Fragranit, Silgranit)

För att hålla din diskho i kompositmaterial ren och snygg rekommenderas att du:

- Rengör diskhon dagligen med en diskborste och diskmedel och skölj därefter med rent vatten. Eftertorka med en torr trasa för att undvika kalkavlagringar från vattnet.
- Var uppmärksam på kalk då kalken kan binda föroreningar och missfärgningar. Kalk kan avlägsnas med en blandning av hushållsvinäger (5%) och vatten (1:10) – kom ihåg att skölja noggrant med vatten samt eftertorka med en torr trasa. Många tillverkare av diskhoar erbjuder sina egna rengörings- och skötselprodukter, se deras specifika hemsidor för rekommendationer.
- Var extra uppmärksam på kalkavlagringar om du har en kran med hetvattenfunktion då kalk lättare fälls ut och lägger sig på ytan när vattnet värms upp. För att undvika detta rekommenderas daglig avtorkning och regelbunden avkalkning av diskhon.
- Undvik konstant exponering för kokande vatten på ett och samma ställe på diskhons yta då kalkavlagringar bildas lättare på detta ställe. Om kranen med hetvattenfunktion används för skällning eller rengöring rekommenderas att du använder en kastrull eller liknande som du ställer på botten av diskhon.
- Skölj och torka omedelbart om diskhon kommer i kontakt med livsmedel med mycket surt pH-värde som juice, te, senap, alkohol eller majonnäs. Envisa fläckar kan tas bort genom att försiktigt skrubba med den grova sidan av en disksvamp. Metallspår kan tas bort genom att gnugga försiktigt med en mjuk, våt svamp belagd med lite matolja. Kom ihåg att städa efteråt.

Skötsel av diskho i komposit: (Cristadur, Cristalite, Fragranit, Silgranit)

- Det rekommenderas att impregnera diskhon med vax eller en specialprodukt från den specifika tillverkaren av diskhon för att bevara den vackra ytan, se tillverkarens specifika hemsida för rekommendationer.

Undvik följande:

- Starka kemikalier: Undvik rengöringsmedel som innehåller starka syror eller baser såsom avloppsrengörare, ugnarengöringsmedel, Cillit Bang och blekmedel.
- Slipmedel: Använd inte skurpulver, stålull eller andra slipande rengöringsmedel.
- Lösningssmedel: Undvik lösningssmedel som aceton eller terpentin då de kan skada materialet.
- Intensiv värme: Placera inte mycket varma kokkärl direkt i diskhon.

Skölj och torka omedelbart om diskhon kommer i kontakt med kemikalier, lösningssmedel, starkt alkaliska, sura eller klorhaltiga rengöringsmedel.

Tänk på att diskhon kan skadas/sprickas om den stöts hårt eller träffas av vassa föremål.

Rengöring av diskho i keramik-porslin:

För att hålla din diskho i keramik-porslin ren och snygg rekommenderas att du:

- Rengör diskhon dagligen med en diskborste och diskmedel och skölj därefter med rent vatten. Eftertorka med en torr trasa för att undvika kalkavlagringar från vattnet.
- Var uppmärksam på kalk då kalken kan binda föroreningar och missfärgningar. Kalk kan avlägsnas med en blandning av hushållsvinäger (5%) och vatten (1:10) eller ett vanligt avkalkningsmedel – kom ihåg att skölja noggrant med vatten samt eftertorka med en torr trasa. Många tillverkare av diskhoar erbjuder sina egna rengörings- och skötselprodukter, se deras hemsidor för rekommendationer.
- Var extra uppmärksam på kalkavlagringar om du har en kran med hetvattenfunktion då kalk lättare fälls ut och lägger sig på ytan när vattnet värms upp. För att undvika detta rekommenderas daglig avtorkning och regelbunden avkalkning av diskhon.
- Undvik konstant exponering för kokande vatten på ett och samma ställe, på diskhons yta då kalkavlagringar bildas lättare på detta ställe. Om kranen med hetvattenfunktion används för skällning eller rengöring, rekommenderas att du använder en kastrull eller liknande som du ställer på botten av diskhon.
- Skölj och torka omedelbart om diskhon kommer i kontakt med livsmedel med mycket surt pH-värde som juice, te, senap, alkohol eller majonnäs. Envisa fläckar kan tas bort genom att försiktigt skrubba med den grova sidan av en disksvamp. Metallspår kan tas bort genom att gnugga försiktigt med en mjuk, våt svamp belagd med lite matolja. Kom ihåg att städa efteråt.

Undvik följande:

- Starka kemikalier: Undvik rengöringsmedel som innehåller starka syror eller baser såsom avloppsrengörare, ugnarengöringsmedel, Cillit Bang och blekmedel.
- Slipmedel: Använd inte skurpulver, stålull eller andra slipande rengöringsmedel.

Skölj och torka omedelbart om diskhon kommer i kontakt med kemikalier, starkt alkaliska, sura eller klorhaltiga rengöringsmedel.

Rengöring av diskhoar i massiv mässing / brunerad mässing:

För att hålla din diskho i mässing ren och snygg rekommenderas att du:

- Rengör diskhon flera gånger om dagen genom att torka av den med en urvriden eller torr trasa. Om diskhon är extra smutsig kan du rengöra den med en vanlig mjuk svamp och lite diskmedel. Tänk på att skölja noga och eftertorka med en torr trasa för att undvika kalkavlagringar.
- Var uppmärksam på kalk, eftersom kalken kan binda föroreningar och missfärgningar. Avlagringar på en diskho i massiv mässing (**ej bronserad!!**) kan tas bort med en blandning av hushållsvinäger (5%) och vatten (1:9) på en trasa – lämna aldrig blandningen på diskhon – kom alltid ihåg att skölja noggrant och torka efteråt med en torr trasa. Många tillverkare av diskhoar erbjuder sina egna rengörings- och skötselprodukter, se deras specifika hemsidor för rekommendationer.
- Var extra uppmärksam på kalkavlagringar om du har en kran med hetvattenfunktion då kalk lättare fälls ut och lägger sig på ytan när vattnet värms upp till kokpunkten. För att undvika detta rekommenderas avtorkning av diskhon flera gånger om dagen.
- Undvik konstant exponering för kokande vatten på ett och samma ställe på diskhons yta då kalkavlagringar bildas lättare på detta ställe. Om kranen med hetvattenfunktion används för skällning eller rengöring rekommenderas att du använder en kastrull eller liknande som du ställer på botten av diskhon.

Skölj och torka omedelbart om diskhon kommer i kontakt med livsmedel med surt pH-värde som juice, te, senap, alkohol och majonnäs.

Skötsel av diskhoar i massiv mässing:

- Diskhoar av massiv mässing kommer att patinera med tiden. Det går delvis att polera produkten igen med en specialprodukt – dock startar patineringsprocessen omedelbart igen. Kontrollera den specifika tillverkarens hemsida för rekommendation av produktval.

Skötsel av diskhoar i massiv brunerad mässing:

- Brunering är en oxidations- och ytbehandling på massiv mässing. Den brunfärgade ytan kommer omedelbart att börja patinera och brunfärgningen kommer att bära ett tydligt märke av beröring och slitage, speciellt på delar av ytan där produkten används mest, kommer naturlig mässing återigen att komma i förgrunden. Varje enskild produkt kommer att ha sitt eget unika utseende med en antik look. Diskhon kan impregneras med vax men detta förhindrar inte patineringen.

Undvik följande:

- Starka kemikalier; inklusive rengöringsmedel som innehåller syror eller baser såsom avloppsrengörare, ugnrengöringsmedel, Cillit Bang och blekmedel.
- Slipmedel: Använd inte skurpulver, stålull eller andra slipande rengöringsmedel.
- Intensiv värme: Placera inte mycket varma kokkärl direkt i diskhon.

Skölj och torka omedelbart om diskhon kommer i kontakt med kemikalier, starkt alkaliska, sura eller klorhaltiga rengöringsmedel. Detsamma gäller livsmedel, särskilt mycket sura, som inte bör lämnas i diskhon.

Ytan kan skadas permanent vid kontakt med ovanstående.

Den brunerade ytan kan inte återställas.

Rengöring av diskhoar i porslin:

För att hålla din porslins vask ren och snygg rekommenderas att du:

- Rengör diskhon dagligen genom att torka av den med en urvriden trasa. Om diskhon är extra smutsig kan du rengöra den med en vanlig mjuk svamp och lite diskmedel. Tänk på att skölja noga och eftertorka med en torr trasa för att undvika kalkavlagringar.
- Var uppmärksam på kalk, eftersom kalken kan binda föroreningar och missfärgningar. Kalk kan avlägsnas med hushållsvinäger (5%). Lägg lite på en trasa och gnugga på fläcken. Kom ihåg att städa efteråt.
- Ta bort missfärgning med vanlig citron- eller vinsyra. Lägg lite på en fuktig trasa och gnugga på fläcken. Kom ihåg att städa efteråt.

Undvik följande:

- Slipmedel: Använd inte skurpulver, stålull eller andra slipande rengöringsmedel.

Rengöring av diskhoar i emalj:

För att hålla din diskho i emalj ren och snygg rekommenderas att du:

- Rengör diskhon dagligen genom att torka av den med en urvriden trasa. Om diskhon är extra smutsig kan du rengöra den med en vanlig mjuk svamp och lite diskmedel. Tänk på att skölja noga och eftertorka med en torr trasa för att undvika kalkavlagringar.
- Var uppmärksam på kalk eftersom kalken kan binda föroreningar och missfärgningar. Kalk kan avlägsnas med hushållsvinäger (5%). Lägg lite på en trasa och gnugga på fläcken. Skölj rent med vatten och eftertorka med en torr ltrasa.
- Ta bort missfärgning med lika delar klor och vatten. Lägg lite på en trasa och gnugga på fläcken. Skölj rent med vatten och eftertorka med en torr trasa.

Undvik följande:

- Slipmedel: Använd inte skurpulver, stålull eller andra slipande rengöringsmedel.