

Så här underhåller du din

MASSIVTRÄ-BÄNKSKIVA

Massivt trä skapar en varm atmosfär i rummet - vackert att se på - mjukt och behagligt att ta på. Med rätt skötsel får du en vacker bänkskiva i många år framöver.

VIKTIGT – INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN BÄNKSKIVA:

Före leverans har bänkskivorna genomgått en oljningsprocess där de har grundats och polerats för att säkerställa att oljan har trängt in så långt in i träet som möjligt.

Vi strävar efter att göra våra bänkskivor så enkla att underhålla som möjligt.

När din bänkskiva i massivt trä är färdigmonterad men innan du tar den i bruk, rekommenderar vi att du oljar in den med den medföljande vårdoljan.

Vårdolja kan köpas hos din återförsäljare eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>.

Om du är noga med både den första och den löpande oljebehandlingen kommer din bänkskiva bara att bli vackrare med åren. Vi rekommenderar att du oljar in bänkskivan ett par gånger under den första månaden och därefter vid behov (ett par gånger per år - eller oftare beroende på användning).

Naturligt trä kommer, beroende på den miljö det befinner sig i, med variationer i luftfuktighet (vanligtvis årstidsberoende), temperatur, solljus etc., att ändra karaktär och storlek: träet "arbetar".

Trä för bänkskivor torkas till ca 8%, så det är viktigt att inte utsätta träet för konstant hög luftfuktighet. Luftfuktigheten i bostaden rekommenderas att ligga mellan 40-60%, beroende på årstid. Vid hög luftfuktighet blir skivan större och vid låg luftfuktighet mindre. Bänkskivor "arbetar" mest på djupet.

Solljus kan få träet att mörkna eller ljusna.

Små sprickor och mindre repor förekommer i torkat trä - detsamma gäller för märkestrålar, även kända som spegel. Alla är en naturlig del av träets charm och kan därför inte reklamerar.

- Använd alltid underlägg för heta kastruller, bakplåtar och liknande.
- Värmekällor som fritöser, vattenkokare, kaffebruggare och liknande bör inte placeras direkt på bänkskivan, utan på en värmeavvisande yta. På så sätt skyddas skivan från kontaktvärme som kan orsaka torkning, missfärgning eller i värsta fall sprickbildning i träet. Vid 80°C löses limmet upp och krympsprickor uppstår.
- Livsmedel med starka färgämnen som rödvin, rödbetor, bärjuice och curry bör torkas av omedelbart för att undvika missfärgning av bänkskivan.
- Metall i form av grytor, konservburkar etc. kan lämna mörka märken på bänkskivan.
- Vi rekommenderar att vattenspill torkas upp omedelbart. Detsamma gäller vatten på skålar, muggar etc. som du ställer på bordet. Vattenspill som bildar bestående ringar/fläckar på din bänkskiva, är en bra indikator på att det är dags att olja in din bänkskiva.
- Använd aldrig knivar direkt på ytan, utan använd alltid en skärbräda och undvik att arbeta med lergods, gjutjärngrytor och stekpannor direkt på bänkskivan eftersom dessa kan repa ytan.
- Undvik att använda rengöringsmedel på bänkskivan - även sådana som innehåller skurpulver, som repar bänkskivan - och salmiak, som kan missfärga träet.

Daglig rengöring:

Torka av bänkskivan i massivt trä, med en mjuk trasa urvriden i rent, varmt vatten. Använd inte diskmedel eftersom det torkar ut bänkskivan.

Guide för oljebehandling:

Vårdolja finns att köpa hos din återförsäljare eller på: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

- Se till att bänkskivan är ren och torr.
- Slipa hela bänkskivan med sandpapper korn 180 på ett slipblock. Kom ihåg att slipa längs med bänkskivans ådring/stavar. Var försiktig så att du inte slipar för mycket på ett ställe, eftersom du då riskerar att göra en fördjupning i skivan och eventuell färgad olja försvinner.
- Torka bort allt slipdamm.
- Skaka oljeflaskan noggrant.
- Olja endast in en liten yta åt gången, eftersom oljan börjar härda efter 2-3 minuter.
- Fördela ett jämnt lager olja med en luddfri trasa på bänkskivans ovansida och kanter. Fortsätt att fördela oljan längs ådring, för att säkerställa att alla stavar är jämnt mättade.
- Torka omedelbart upp oljespill på andra ytor än bänkskivan.
- Torka av/polera bänkskivan med en luddfri trasa.
- Upprepa oljebehandlingen efter två timmar om träet inte verkar mättat.
- Bänkskivan kan användas efter 24 timmar.

KOM IHÅG ATT OLJETRASOR KAN SJÄLVANTÄNDA. BRÄNN ELLER LÄGG ANVÄNDA TRASOR I EN FÖRSLUTEN PÅSE MED LITE VATTEN. ALTERNATIVT KAN TRASOR FÖRVARAS I GLASBURKAR MED TÄTSLUTANDE LOCK.

TIPS FRÅN EN NÖJD ÄGARE AV TRÄBÄNSKIVOR

- Montera maskeringstejp för att skydda vasken, fog och blandare när du oljar in bänkskivan. Kom ihåg att ta bort tejpén så snart du är klar med oljningen.
- Klossa upp hällen när du oljar - på så sätt får du ned oljan hela vägen till utskärningen.
- Använd dammsugaren för att avlägsna slipdamm.
- Använd engångshandskar vid oljning.
- Där du använder bänkskivan mest - din favoritarbetsplats och runt diskhon/spishällen - slits den mest och torkar ut träet snabbast. Det är en bra idé att olja in dessa områden oftare än resten av bänkskivan.

UNDERHÅLL AV DISKHO:

Vårt sortiment innehåller fler än 200 olika modeller av diskhoar i varierande material från erkända tillverkare.

Varje tillverkare av diskhoar har sina egna rekommendationer för rengöring och underhåll. Om du vill ha en specifik tillverkares rekommendation kan du besöka tillverkarens hemsida för exakta instruktioner.

Här har vi samlat allmänna rekommendationer för olika typer av diskhoar.

Rengöring av diskhoar i stål:

För att hålla din diskho av stål ren och snygg rekommenderas att du:

- Rengör diskhon dagligen med en diskborste och diskmedel och skölj därefter med rent vatten. Eftertorka med en torr trasa för att undvika kalkavlagringar från vattnet.
- Var uppmärksam på kalk då kalken kan binda föroreningar och missfärgningar. Kalk kan avlägsnas med en blandning av hushållsvinäger (5%) och vatten (1:10) eller ett vanligt avkalkningsmedel (arbetstid 3 minuter) - kom ihåg att alltid skölja noggrant med vatten samt eftertorka med en torr trasa. Många tillverkare av diskhoar erbjuder sina egna rengörings- och skötselprodukter, se deras specifika hemsidor för rekommendationer.
- Var extra uppmärksam på kalkavlagringar om du har en kran med hetvattenfunktion då kalk lättare fälls ut och lägger sig på ytan när vattnet värms upp. För att undvika detta rekommenderas daglig avtorkning och regelbunden avkalkning av diskhon.

- Undvik konstant exponering för kokande vatten på ett och samma ställe på diskhons yta då kalkavlagringar bildas lättare på detta ställe. Om kranen med hetvattenfunktion används för skällning eller rengöring rekommenderas att du använder en kastrull eller liknande som du ställer på botten av diskhon.
- Ta bort svåra avlagringar av fett eller liknande med en mjuk svamp och ett vanligt rengöringsmedel. Tänk på att alltid rengöra i stålets slipriktning och skölj därefter noggrant med vatten.

Skötsel av diskho i stål:

- För att bevara diskhons ursprungliga utseende kan det då och då bli nödvändigt att använda ett polermedel för rostfritt stål, se tillverkarens specifika hemsida för rekommenderat polermedel.

Undvik följande:

- Slipmedel: Använd inte skurpulver, stålull, stålsvampar eller andra slipande rengöringsmedel.
- Rengöringsmedel med klor.

Skölj och torka omedelbart om diskhon kommer i kontakt med livsmedel med mycket surt pH-värde som juice, te, senap, alkohol eller majonnäs.

Om det uppstår rostfläckar är det inte själva diskhon som rostar. Detta orsakas oftast av rostpartiklar från andra föremål som burkar, köksredskap och köksredskap. Torka bort dem med en fuktig trasa och ett vanligt diskmedel.

Rengöring av färgade diskhoar med PVD-beläggning: (mässing, koppar, gunmetall etc.)

För att hålla din diskho med PVD-beläggning ren och snygg rekommenderas att du:

- Rengör diskhon dagligen med en diskborste och diskmedel och skölj därefter med rent vatten. Eftertorka med en torr trasa för att undvika kalkavlagringar från vattnet.
- Var uppmärksam på kalk då kalken kan binda föroreningar och missfärgningar. Kalk kan avlägsnas med en blandning av hushållsvinäger (5%) och vatten (1:10) - kom ihåg att alltid skölja noggrant med vatten samt eftertorka med en torr trasa. Många tillverkare av diskhoar erbjuder sina egna rengörings- och skötselprodukter, se deras specifika hemsida för rekommendationer.
- Var extra uppmärksam på kalkavlagringar om du har en kran med hetvattenfunktion då kalk lättare fälls ut och lägger sig på ytan när vattnet värms upp. För att undvika detta rekommenderas daglig avtorkning och regelbunden avkalkning av diskhon.
- Undvik konstant exponering för kokande vatten på ett och samma ställe på diskhons yta då kalkavlagringar bildas lättare på detta ställe. Om kranen med hetvattenfunktion används för skällning eller rengöring rekommenderas att du använder en kastrull eller liknande som du ställer på botten av diskhon.

Undvik följande:

- Starka kemikalier: undvik rengöringsmedel som innehåller starka syror eller baser såsom avloppsrengörare, ugnsgöringsmedel, Cillit BANG och blekmedel.
- Slipmedel: Använd inte skurpulver, stålull eller andra slipande rengöringsmedel.
- Stark värme: Placera inte mycket heta kokkärl direkt i diskhon då det kan orsaka kosmetiska skador på ytan.

Skölj och torka omedelbart om diskhon kommer i kontakt med kemikalier, starkt alkaliska, sura eller klorhaltiga rengöringsmedel. Detsamma gäller livsmedel, särskilt med mycket surt pH-värde, som inte bör lämnas i diskhon. Ytan kan skadas permanent vid kontakt med ovanstående.

Tänk på att diskhons beläggning kan skadas om den träffas av vassa föremål.

Det är inte möjligt att reparera eller återställa en skadad PVD-yta.

Rengöring av diskho i komposit: (Cristadur, Cristalite, Fragranit, Silgranit)

För att hålla din diskho i kompositmaterial ren och snygg rekommenderas att du:

- Rengör diskhon dagligen med en diskborste och diskmedel och skölj därefter med rent vatten. Eftertorka med en torr trasa för att undvika kalkavlagringar från vattnet.
- Var uppmärksam på kalk då kalken kan binda föroreningar och missfärgningar. Kalk kan avlägsnas med en blandning av hushållsvinäger (5%) och vatten (1:10) – kom ihåg att skölja noggrant med vatten samt eftertorka med en torr trasa. Många tillverkare av diskhoar erbjuder sina egna rengörings- och skötselprodukter, se deras specifika hemsidor för rekommendationer.
- Var extra uppmärksam på kalkavlagringar om du har en kran med hetvattenfunktion då kalk lättare fälls ut och lägger sig på ytan när vattnet värms upp. För att undvika detta rekommenderas daglig avtorkning och regelbunden avkalkning av diskhon.
- Undvik konstant exponering för kokande vatten på ett och samma ställe på diskhons yta då kalkavlagringar bildas lättare på detta ställe. Om kranen med hetvattenfunktion används för skållning eller rengöring rekommenderas att du använder en kastrull eller liknande som du ställer på botten av diskhon.
- Skölj och torka omedelbart om diskhon kommer i kontakt med livsmedel med mycket surt pH-värde som juice, te, senap, alkohol eller majonnäs. Envisa fläckar kan tas bort genom att försiktigt skrubba med den grova sidan av en disksvamp. Metallspår kan tas bort genom att gnugga försiktigt med en mjuk, våt svamp belagd med lite matolja. Kom ihåg att städa efteråt.

Skötsel av diskho i komposit: (Cristadur, Cristalite, Fraganit, Silgranit)

- Det rekommenderas att impregnera diskhon med vax eller en specialprodukt från den specifika tillverkaren av diskhon för att bevara den vackra ytan, se tillverkarens specifika hemsida för rekommendationer.

Undvik följande:

- Starka kemikalier: Undvik rengöringsmedel som innehåller starka syror eller baser såsom avloppsrengörare, ugnarengöringsmedel, Cillit Bang och blekmedel.
- Slipmedel: Använd inte skurpulver, stålull eller andra slipande rengöringsmedel.
- Lösningssmedel: Undvik lösningssmedel som aceton eller terpentin då de kan skada materialet.
- Intensiv värme: Placera inte mycket varma kokkärl direkt i diskhon.

Skölj och torka omedelbart om diskhon kommer i kontakt med kemikalier, lösningssmedel, starkt alkaliska, sura eller klorhaltiga rengöringsmedel.

Tänk på att diskhon kan skadas/sprickas om den stöts hårt eller träffas av vassa föremål.

Rengöring av diskho i keramik-porslin:

För att hålla din diskho i keramik-porslin ren och snygg rekommenderas att du:

- Rengör diskhon dagligen med en diskborste och diskmedel och skölj därefter med rent vatten. Eftertorka med en torr trasa för att undvika kalkavlagringar från vattnet.
- Var uppmärksam på kalk då kalken kan binda föroreningar och missfärgningar. Kalk kan avlägsnas med en blandning av hushållsvinäger (5%) och vatten (1:10) eller ett vanligt avkalkningsmedel – kom ihåg att skölja noggrant med vatten samt eftertorka med en torr trasa. Många tillverkare av diskhoar erbjuder sina egna rengörings- och skötselprodukter, se deras hemsidor för rekommendationer.
- Var extra uppmärksam på kalkavlagringar om du har en kran med hetvattenfunktion då kalk lättare fälls ut och lägger sig på ytan när vattnet värms upp. För att undvika detta rekommenderas daglig avtorkning och regelbunden avkalkning av diskhon.
- Undvik konstant exponering för kokande vatten på ett och samma ställe, på diskhons yta då kalkavlagringar bildas lättare på detta ställe. Om kranen med hetvattenfunktion används för skållning eller rengöring, rekommenderas att du använder en kastrull eller liknande som du ställer på botten av diskhon.
- Skölj och torka omedelbart om diskhon kommer i kontakt med livsmedel med mycket surt pH-värde som juice, te, senap, alkohol eller majonnäs. Envisa fläckar kan tas bort genom att försiktigt skrubba med den grova sidan av en disksvamp. Metallspår kan tas bort genom att gnugga försiktigt med en mjuk, våt svamp belagd med lite matolja. Kom ihåg att städa efteråt.

Undvik följande:

- Starka kemikalier: Undvik rengöringsmedel som innehåller starka syror eller baser såsom avloppsrengörare, ugnrengöringsmedel, Cillit Bang och blekmedel.
- Slipmedel: Använd inte skurpulver, stålull eller andra slipande rengöringsmedel.

Skölj och torka omedelbart om diskhon kommer i kontakt med kemikalier, starkt alkaliska, sura eller klorhaltiga rengöringsmedel.

Rengöring av diskhoar i massiv mässing / brunerad mässing:

För att hålla din diskho i mässing ren och snygg rekommenderas att du:

- Rengör diskhon flera gånger om dagen genom att torka av den med en urvriden eller torr trasa. Om diskhon är extra smutsig kan du rengöra den med en vanlig mjuk svamp och lite diskmedel. Tänk på att skölja noga och eftertorka med en torr trasa för att undvika kalkavlagringar.
- Var uppmärksam på kalk, eftersom kalken kan binda föroreningar och missfärgningar. Avlagringar på en diskho i massiv mässing (**ej bronserad!!!**) kan tas bort med en blandning av hushållsvinäger (5%) och vatten (1:9) på en trasa – lämna aldrig blandningen på diskhon – kom alltid ihåg att skölja noggrant och torka efteråt med en torr trasa. Många tillverkare av diskhoar erbjuder sina egna rengörings- och skötselprodukter, se deras specifika hemsidor för rekommendationer.
- Var extra uppmärksam på kalkavlagringar om du har en kran med hetvattenfunktion då kalk lättare fälls ut och lägger sig på ytan när vattnet värms upp till kokpunkten. För att undvika detta rekommenderas avtorkning av diskhon flera gånger om dagen.
- Undvik konstant exponering för kokande vatten på ett och samma ställe på diskhons yta då kalkavlagringar bildas lättare på detta ställe. Om kranen med hetvattenfunktion används för skållning eller rengöring rekommenderas att du använder en kastrull eller liknande som du ställer på botten av diskhon.

Skölj och torka omedelbart om diskhon kommer i kontakt med livsmedel med surt pH-värde som juice, te, senap, alkohol och majonnäs.

Skötsel av diskhoar i massiv mässing:

- Diskhoar av massiv mässing kommer att patinera med tiden. Det går delvis att polera produkten igen med en specialprodukt – dock startar patineringsprocessen omedelbart igen. Kontrollera den specifika tillverkarens hemsida för rekommendation av produktval.

Skötsel av diskhoar i massiv brunerad mässing:

- Brunering är en oxidations- och ytbehandling på massiv mässing. Den brunfärgade ytan kommer omedelbart att börja patinera och brunfärgningen kommer att bära ett tydligt märke av beröring och slitage, speciellt på delar av ytan där produkten används mest, kommer naturlig mässing återigen att komma i förgrunden. Varje enskild produkt kommer att ha sitt eget unika utseende med en antik look. Diskhon kan impregneras med vax men detta förhindrar inte patineringen.

Undvik följande:

- Starka kemikalier; inklusive rengöringsmedel som innehåller syror eller baser såsom avloppsrengörare, ugnrengöringsmedel, Cillit Bang och blekmedel.
- Slipmedel: Använd inte skurpulver, stålull eller andra slipande rengöringsmedel.
- Intensiv värme: Placera inte mycket varma kokkärl direkt i diskhon.

Skölj och torka omedelbart om diskhon kommer i kontakt med kemikalier, starkt alkaliska, sura eller klorhaltiga rengöringsmedel. Detsamma gäller livsmedel, särskilt mycket sura, som inte bör lämnas i diskhon.

Ytan kan skadas permanent vid kontakt med ovanstående.
Den brunerade ytan kan inte återställas.

Rengöring av diskhoar i porslin:

För att hålla din porslins vask ren och snygg rekommenderas att du:

- Rengör diskhon dagligen genom att torka av den med en urvriden trasa. Om diskhon är extra smutsig kan du rengöra den med en vanlig mjuk svamp och lite diskmedel. Tänk på att skölja noga och eftertorka med en torr trasa för att undvika kalkavlagringar.
- Var uppmärksam på kalk, eftersom kalken kan binda föroreningar och missfärgningar. Kalk kan avlägsnas med hushållsvinäger (5%). Lägg lite på en trasa och gnugga på fläcken. Kom ihåg att städa efteråt.
- Ta bort missfärgning med vanlig citron- eller vinsyra. Lägg lite på en fuktig trasa och gnugga på fläcken. Kom ihåg att städa efteråt.

Undvik följande:

- Slipmedel: Använd inte skurpulver, stålull eller andra slipande rengöringsmedel.

Rengöring av diskhoar i emalj:

För att hålla din diskho i emalj ren och snygg rekommenderas att du:

- Rengör diskhon dagligen genom att torka av den med en urvriden trasa. Om diskhon är extra smutsig kan du rengöra den med en vanlig mjuk svamp och lite diskmedel. Tänk på att skölja noga och eftertorka med en torr trasa för att undvika kalkavlagringar.
- Var uppmärksam på kalk eftersom kalken kan binda föroreningar och missfärgningar. Kalk kan avlägsnas med hushållsvinäger (5%). Lägg lite på en trasa och gnugga på fläcken. Skölj rent med vatten och eftertorka med en torr ltrasa.
- Ta bort missfärgning med lika delar klor och vatten. Lägg lite på en trasa och gnugga på fläcken. Skölj rent med vatten och eftertorka med en torr trasa.

Undvik följande:

- Slipmedel: Använd inte skurpulver, stålull eller andra slipande rengöringsmedel.