

Sånn vedlikeholder du din.....

## HELTRE-BENKEPLATE

---

Tre skaper den varmeste stemningen i rommet - vakkert å se på, mykt og behagelig å ta på. Med riktig vedlikehold får du den vakreste benkeplaten i mange år fremover.

### **VIKTIG - INNEN DU TAR I BRUK BENKEPLATEN:**

Før levering har benkeplatene gjennomgått en oljeprosess der de har blitt grunnoljet og polert for å sikre at oljen har trengt så langt inn i treet som mulig.

Vi bestreber oss på å gjøre benkeplatene så enkle å vedlikeholde som mulig. Når benkeplaten i heltre er ferdig montert, anbefaler vi at du oljer den med den medfølgende pleieoljen FØR du tar platen i bruk. Pleieolje kan også kjøpes hos forhandleren din eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Hvis du er nøye med både den første og den løpende oljepleien, vil benkeplaten din bare bli vakrere og vakrere med årene. Vi anbefaler at du oljer benkeplaten et par ganger til i løpet av den første måneden og deretter etter behov (et par ganger i året - eller oftere, avhengig av bruk og luftfuktighet). Rundt vasken blir platen ofte ekstra tørr, og det bør oljes oftere her enn på resten av platen.

Avhengig av miljøet det befinner seg i, vil naturlig treverk endre karakter og størrelse i takt med svingninger i luftfuktighet (typisk sesongmessige), temperatur, sollys osv.

Tre til benkeplater tørkes til rundt 8 %, så det er viktig å ikke utsette treet for konstant høy luftfuktighet. Det anbefales at luftfuktigheten i hjemmet ligger mellom 40-60 %, avhengig av årstid. Ved høy luftfuktighet blir benkeplaten større og ved lav luftfuktighet mindre. Benkeplater "arbeider" mest i dybden.

Sollys kan gjøre treverket mørkere eller lysere, alt etter hvilken tresort du har.

Små sprekker og mindre riper oppstår i tørket treverk - det samme gjelder margstråler, også kjent som speil. Alt dette er en naturlig del av treet's sjarm og er derfor ikke reklamasjonsberettiget.

- Bruk alltid bordskånere til varme gryter, stekebrett og lignende.
- Varmekilder som friturekoker, vannkoker, kaffemaskin og lignende bør ikke plasseres direkte på benkeplaten, men på et varmeavvisende underlag. Dette beskytter benkeplaten mot kontaktvarme som kan føre til uttørring, misfarging eller i verste fall sprekkdannelse i treverket. Ved 80 °C løses limet opp og det oppstår krympesprekker.
- Sterkt fargede matvarer som rødvin, rødbeter, bærsaft og karri bør tørkes av umiddelbart for å unngå misfarging av benkeplaten.
- Metall i form av gryter, bokser osv. kan etterlate mørke merker på benkeplaten.
- Vi anbefaler at vannsøl tørkes opp umiddelbart. Det samme gjelder vann på skåler, krus osv. som du setter på bordet. Vannsøl som danner varige ringer/flekker på benkeplaten, er en god indikator på at det er på tide å olje benkeplaten.
- Bruk aldri kniver direkte på overflaten, bruk alltid skjærefjøl. Unngå å arbeide med gryter og panner av steingods eller støpejern direkte på benkeplaten, da disse kan lage riper i overflaten.
- Unngå å bruke rengjøringsmidler på benkeplaten, da de vil tørke ut treverket. Skurekrem/pulver kan lage riper i benkeplaten, og salmiakk kan misfarge treverket.

### **Daglig rengjøring:**

Tørk av med en myk klut oppvridd i rent, varmt vann. Ikke bruk oppvaskmiddel, da det vil tørke ut benkeplaten.

### **Veiledning for oljebehandling:**

Pleieolje er tilgjengelig hos forhandleren din eller på: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

- Sørg for at benkeplaten er ren og tørr.

- Slip hele benkeplaten med slipepapir korn 180, på en kloss eller med slipesvamp. Husk å slipe langs med fibre/stavene. Pass på at du ikke sliper for mye på ett sted, da du risikerer å lage en fordypning i benken og eventuell farget olje forsvinner.
- Tørk bort alt slipestøv.
- Rist oljeflasken grundig.
- Olje bare på et lite område om gangen, da oljen begynner å herde opp etter 2-3 minutter.
- Påfør et jevnt lag olje med en lofri klut på toppen og kantene av benkeplaten. Fortsett å fordele oljen langs fiberretningen for å sikre at alle staver er jevnt mettet.
- Tørk opp oljesøl på andre elementer enn benkeplaten umiddelbart.
- Tørk av/polér platen med en lofri klut.
- Gjenta etter to timer hvis treverket ikke virker mettet.
- Benkeplaten kan brukes etter 24 timer.

**HUSK AT OLJEKLUTER KAN SELVANTENNE! DESTRUER BRUKTE KLUTER I EN FORSEGLET POSE MED LITT VANN, ELLER BRENN DEM. ALTERNATIVT KAN KLUTER OPPBEVARES I GLASS MED TETTSLUTTENDE LOKK.**

## **TIPS FRA EN FORNØYD HELTREPLATE-EIER**

- Bruk maskeringstape for å beskytte vasken, fugene og blandebatteriet når du oljer benkeplaten. Husk å fjerne tapen så snart du er ferdig med oljingen.
- Bygg opp platetoppen mens du oljer - på denne måten får du oljen helt inn til utskjæringen.
- Bruk støvsugeren til å fjerne slipestøvet.
- Bruk et par engangshansker når du oljer.
- Der du bruker benkeplaten mest - på favorittarbeidsplassen og rundt vasken/platetoppen - slites den mest og tørker ut treverket raskest. Det er derfor lurt å olje disse områdene oftere enn resten av benkeplaten.

## **VEDLIKEHOLD AV VASKER:**

Vårt vasksortiment inneholder mer enn 200 forskjellige modeller i varierende materialer, fra anerkjente leverandører.

Alle vaskleverandører har deres egne anbefalinger til rengjøring og vedlikehold. Hvis du ønsker veiledning fra en spesifikk leverandør, anbefaler vi at du besøker deres hjemmeside for eksakte instruksjoner.

Her har vi samlet de generelle anbefalingene for de ulike typene materialer våre vasker leveres i:

### **Rengjøring av stålvasker:**

For å holde din stålvask ren og pen, anbefales følgende:

- Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, og skylle av med rent vann. Tørk deretter vasken med en tørr klut, for å unngå kalkavleiringer fra vannet som ligger igjen i vasken.
- Vær oppmerksom på kalk, da kalken kan binde urenheter og misfarginger. Kalk kan fjernes med en blanding av klar eddik (7%) og vann (1:10) eller et standard avkalkingsmiddel (virketid 3 minutter) - husk å alltid skylle grundig og tørk av med en tørr klut. Mange vaskleverandører tilbyr egne rengjørings- og pleiemidler, sjekk deres hjemmesider for anbefalinger.
- Vær ekstra oppmerksom på kalkavleiringer hvis du har en «kokende» vannkran, da kalk lettere utfelles og setter seg på overflaten når vannet oppvarmes til kokepunktet. For å unngå dette anbefales daglig avtørking og regelmessig avkalking av vasken.
- Unngå konstant påvirkning av kokende vann på samme sted av vaskens overflate, da kalkavleiringer vil samles på det aktuelle sted. Brukes den kokende vannkran til skolding eller rengjøring, anbefales det å sette en kjele eller lignende i bunnen av vasken.
- Fjern vanskelige avleiringer av fett eller lignende, med en myk svamp og et alminnelig rengjøringsmiddel. Husk alltid å rengjøre i stålets sliperetning og skylle grundig etter rengjøring.

### **Pleie av stålvasker:**

- For å bevare vaskens opprinnelige utseende kan det av og til være nødvendig å bruke et pussemiddel til rustfritt stål – se etter pussemidler på vaskleverandørenes hjemmesider.

### Unngå følgende:

- Slipende midler: Ikke bruk skurepulver, stålull, stålsvamper eller andre slipende rengjøringsmidler.
- Rengjøringsmidler med klor.

Skyll og tørk av med det samme, hvis vasken kommer i kontakt med svært syreholdige matvarer som juice, te, sennep, alkohol eller majones.

Hvis det oppstår rustflekker, er det ikke selve vasken som ruster. Det skyldes oftest rustpartikler fra andre gjenstander som hermetikkbokser, kjøkkenredskaper og kjeler. Fjern dem med en fuktig klut og et alminnelig rengjøringsmiddel.

### Rengjøring av fargede stålvasker med PVD-coating: (messing, kobber, gunmetal etc.)

For å holde din stålvask med PVD-coating ren og pen, anbefales følgende:

- Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, og skyll av med rent vann. Tørk deretter vasken med en tørr klut for å unngå kalkavleiringer fra vannet som ligger igjen i vasken.
- Vær oppmerksom på kalk, da kalken kan binde urenheter og misfarginger. Kalk kan fjernes med en blanding av klar eddik (7%) og vann (1:10) - husk å alltid skylle grundig og tørk av med en tørr klut. Mange vaskleverandører tilbyr egne rengjørings- og pleiemidler, sjekk deres hjemmesider for anbefalinger.
- Vær ekstra oppmerksom på kalkavleiringer hvis du har en «kokende» vannkran, da kalk lettere utfelles og setter seg på overflaten når vannet oppvarmes til kokepunktet. For å unngå dette anbefales daglig avtørking av vasken.
- Unngå konstant påvirkning av kokende vann på samme sted av vaskens overflate – da det kan misfarge vaskens coating. Brukes den kokende vannkran til skolding eller rengjøring, anbefales det å sette en kjele eller lignende i bunnen av vasken.

### Unngå følgende:

- Sterke kjemikalier: Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke syrer eller baser, som avløpsrens, ovnsrens, Cillit BANG og blekemidler.
- Slipende midler: Ikke bruk skurepulver, stålull eller andre slipende rengjøringsmidler.
- Kraftig varme: Ikke plasser svært varme ting direkte i vasken, da dette kan medføre kosmetiske skader på overflaten.

Skyll og tørk av umiddelbart, hvis vasken kommer i kontakt med kjemikalier, sterkt basiske, syre- eller klorholdige rengjøringsmidler. Det samme gjelder matvarer, spesielt svært syreholdige, som ikke bør etterlates i vasken. Overflaten kan skades permanent ved kontakt med ovenstående.

Vær obs på at vaskens coating kan skades hvis den treffes av skarpe gjenstander.

Det er ikke mulig å reparere eller gjenetablere en skadet PVD-overflate.

### Rengjøring av vasker i kompositt: (Cristadur, Cristalite, Fragranit, Silgranit)

For å holde din komposittvask ren og pen, anbefales følgende:

- Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, og skyll av med rent vann. Tørk deretter vasken med en tørr klut for å unngå kalkavleiringer fra vannet som ligger igjen i vasken.
- Vær oppmerksom på kalk, da kalken kan binde urenheter og misfarginger. Kalk kan fjernes med en blanding av klar eddik (7%) og vann (1:10) - husk å alltid skylle grundig og tørk av med en tørr klut. Mange vaskleverandører tilbyr egne rengjørings- og pleiemidler, sjekk deres hjemmesider for anbefalinger.
- Vær ekstra oppmerksom på kalkavleiringer hvis du har en «kokende» vannkran, da kalk lettere utfelles og setter seg på overflaten når vannet oppvarmes til kokepunktet. For å unngå dette anbefales daglig avtørking og regelmessig avkalking av vasken.
- Unngå konstant påvirkning av kokende vann på samme sted av vaskens overflate – da det kan skade vasken. Brukes den kokende vannkran til skolding eller rengjøring, anbefales det å sette en kjele eller lignende i bunnen av vasken.
- Det anbefales å skylle og tørke av vasken hvis den utsettes for syreholdige matvarer som juice, te, sennep, alkohol og majones. Gjenstridige flekker kan fjernes ved å skrubbe forsiktig med den grove siden av en oppvasksvamp. Metallspor kan fjernes ved å gni forsiktig med en myk, våt svamp påført litt matolje. Husk å rengjøre etterpå.

### **Pleie av vasker i kompositt: (Cristadur, Cristalite, Fragranit, Silgranit)**

- Det anbefales å impregnere vasken med voks eller et spesialprodukt fra vaskleverandøren for å bevare den flotte overflaten, sjekk leverandørens hjemmesider for anbefalinger.

#### **Unngå følgende:**

- Sterke kjemikalier: Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke syrer eller baser, som avløpsrens, ovnrens, Cillit Bang og blekemidler.
- Slipende midler: Ikke bruk skurepulver, stålull eller andre slipende rengjøringsmidler.
- Løsemidler: Unngå løsemidler som aceton eller terpentin, da de kan skade vasken.
- Kraftig varme: Ikke plasser svært varme ting direkte i vasken.

Skyll og tørk av umiddelbart, hvis vasken kommer i kontakt med kjemikalier, løsemidler, sterkt basiske, syre- eller klorholdige rengjøringsmidler.

Vær obs på at vasken kan skades/sprekke, hvis den støtes hardt eller treffes av skarpe gjenstander.

### **Rengjøring av vasker i keramisk porselen:**

For å holde din vask i keramisk porselen ren og pen, anbefales følgende:

- Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, og skyll av med rent vann. Tørk deretter vasken med en tørr klut for å unngå kalkavleiringer fra vannet som ligger igjen i vasken.
- Vær oppmerksom på kalk, da kalken kan binde urenheter og misfarginger. Kalk kan fjernes med en blanding av klar eddik (7%) og vann (1:10) eller et standard avkalkingsmiddel - husk å alltid skylle grundig og tørk av med en tørr klut. Mange vaskleverandører tilbyr egne rengjørings- og pleiemidler, sjekk deres hjemmesider for anbefalinger.
- Vær ekstra oppmerksom på kalkavleiringer hvis du har en «kokende» vannkran, da kalk lettere utfelles og setter seg på overflaten når vannet oppvarmes til kokepunktet. For å unngå dette anbefales daglig avtørking og regelmessig avkalking av vasken.
- Unngå konstant påvirkning av kokende vann på samme sted av vaskens overflate, da kalkavleiringer vil samles på det aktuelle sted. Brukes den kokende vannkran til skolding eller rengjøring, anbefales det å sette en kjele eller lignende i bunnen av vasken.
- Det anbefales å skylle og tørke av vasken hvis den utsettes for syreholdige matvarer som juice, te, sennep, alkohol og majones. Gjenstridige flekker kan fjernes ved å skrubbe forsiktig med den grove siden av en oppvasksvamp. Metallspor kan fjernes ved å gni forsiktig med en myk, våt svamp påført litt matolje. Husk å rengjøre etterpå.

#### **Unngå følgende:**

- Sterke kjemikalier: Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke syrer eller baser, som avløpsrens, ovnrens, Cillit Bang og blekemidler.
- Slipende midler: Ikke bruk skurepulver, stålull eller andre slipende rengjøringsmidler.

Skyll og tørk av umiddelbart hvis vasken kommer i kontakt med kjemikalier, sterkt basiske, syre- eller klorholdige rengjøringsmidler.

### **Rengjøring av vasker i massiv messing/brunet messing:**

For å holde din messingvask ren og pen, anbefales følgende:

- Rengjør vasken flere ganger daglig ved å tørke den med en oppvridd eller tørr klut. Er vasken ekstra skitten, kan man rengjøre med en alminnelig myk svamp og litt vaskemiddel. Husk å skylle grundig og tørk av med en tørr klut for å unngå kalkavleiringer.
- Vær oppmerksom på kalk, da kalken kan binde urenheter og misfarginger. Kalk på en vask i massiv messing (ikke brunet!) kan fjernes med en blanding av klar eddik (7%) og vann (1:9) på en klut – la aldri blandingen ligge i/på vasken - husk å alltid skylle grundig og tørk av med en tørr klut. Mange vaskleverandører tilbyr egne rengjørings- og pleiemidler, sjekk deres hjemmesider for anbefalinger.
- Vær ekstra oppmerksom på kalkavleiringer hvis du har en «kokende» vannkran, da kalk lettere utfelles og setter seg på overflaten når vannet oppvarmes til kokepunktet. For å unngå dette anbefales avtørking av vasken flere ganger daglig.

- Unngå konstant påvirkning av kokende vann på samme sted av vaskens overflate, da kalkavleiringer vil samles på det aktuelle sted. Brukes den kokende vannkran til skolding eller rengjøring, anbefales det å sette en kjele eller lignende i bunnen av vasken.

Skyll og tørk av vasken hvis den utsettes for syreholdige matvarer som juice, te, sennep, alkohol og majones.

#### **Pleie av vasker i massiv messing:**

- Vasker i massiv messing vil patinere over tid. Det er til dels mulig å polere produktet opp igjen med et spesialprodukt, sjekk leverandørenes hjemmesider for anbefalinger. Patineringen vil likevel umiddelbart begynne igjen.

#### **Pleie av vasker i massiv brunet messing:**

- Bruning er en oksiderings- og overflatebehandling på massiv messing. Den brunede overflate vil umiddelbart begynne å patinere, og bruningen vil bære tydelig preg av berøring og slitasje. Særlig i områder hvor produktet brukes mest, vil naturlig messingfarge igjen komme frem. Hvert enkelt produkt får sitt eget unike utseende, og vil fremstå med et antikt uttrykk. Vasken kan impregneres med voks, men denne vil ikke forhindre patineringen.

#### **Unngå følgende:**

- Sterke kjemikalier og rengjøringsmidler som inneholder syrer eller baser, som avløpsrens, ovnrens, Cillit Bang og blekemidler.
- Slipende midler: Ikke bruk skurepulver, stålull eller andre slipende rengjøringsmidler.
- Kraftig varme: Ikke plasser svært varme ting direkte i vasken.

Skyll og tørk av umiddelbart hvis vasken kommer i kontakt med kjemikalier, sterkt basiske, syre- eller klorholdige rengjøringsmidler. Det samme gjelder matvarer, spesielt svært syreholdige, som ikke bør etterlates i vasken.

Overflaten kan skades permanent ved kontakt med ovenstående.  
Den brunede overflate kan ikke gjenetableres.

#### **Rengjøring av porselensvasker:**

For å holde din porselensvask ren og pen, anbefales følgende:

- Rengjør vasken daglig ved å tørke den med en oppvridd klut. Er vasken ekstra skitten, kan man rengjøre med en alminnelig myk svamp og litt vaskemiddel. Husk å skylle grundig og tørk gjerne av med en tørr klut for å unngå kalkavleiringer.
- Vær oppmerksom på kalk, da kalken kan binde urenheter og misfarginger. Kalk kan fjernes med klar eddik (7%). Påfør litt eddik på en klut og gni på flekken. Husk å rengjøre etterpå.
- Fjern misfarginger med alminnelig sitron- eller vinsyre. Påfør litt syre på en fuktig klut og gni på flekken. Husk å rengjøre etterpå.

#### **Unngå følgende:**

- Bruk av skurepulver og andre slipende midler, som vil ripe overflaten.

#### **Rengjøring av emaljvasker:**

For å holde din emaljvask ren og pen, anbefales følgende:

- Rengjør vasken daglig ved å tørke den med en oppvridd klut. Er vasken ekstra skitten, kan man rengjøre med en almindelig myk svamp og litt vaskemiddel. Husk å skylle grundig og tørk gjerne av med en tørr klut, for å unngå kalkavleiringer.
- Vær oppmerksom på kalk, da kalken kan binde urenheter og misfarginger. Kalk kan fjernes med klar eddik (7%). Påfør litt eddik på en klut og gni på flekken. Husk å rengjøre etterpå.
- Fjern misfarginger med like deler klorin og vann. Påfør litt på en klut og gni på flekken. Husk å rengjøre etterpå.

#### **Unngå følgende:**

- Bruk av skurepulver og andre slipende midler, som vil ripe overflaten.